

KIOTI CK4210H 4WD

TRACTOR COMPACTO



corre por delante del paquete

Especificaciones

MODELO	CK4210H
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	3B183LWH-E
Potencia Bruta	38 hp
Índice de velocidad	2600rpm
No. de cilindros	3
Sistema de combustión	Encendido por compresión
Relación de compresión	22:1
Orden de inyección	1-2-3
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento de agua
Capacidad	
Tanque de diésel	34 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.5 L
Refrigerante del motor	10 L
Caja de transmisión	20 L
Soporte del eje delantero	5 L
Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	31 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	81.5%
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	27.04 L/min
Bomba de dirección asistida	17.36 L/min
Flujo hidráulico total	44.4L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de elevación en el punto de elevación	1030 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	740 kg
Tipo de barra de tiro	Barra
Carga vertical máxima de la barra de tiro	650 kg
Peso máximo de la carga de remolque	3000 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	HST (hidrostática)
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	3 rangos
Numero de velocidades	3
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco doble
Bloqueo de diferencial mecánico	Estándar
Sistema de tracción delantera	Mecánico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 1.52 a 23.56 km/h
Reverso	De 1.90 a 15.39 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	3486 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1380 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1340 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1380 mm
Altura total con estructura de protección	2505 mm
Despeje	340 mm
Radio de giro (con freno)	2660 mm
Peso total con estructura de protección	1195 kg
Medidas de las llantas	
Delanteras (llanta industrial)	25 x 8.5-14
Traseras (llanta industrial)	15-19.5

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614
Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Joystick
- Caja de válvulas
- Contrapesos delanteros

Equipamiento Opcional

- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos traseras
- Toldo

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.

área de impresión del distribuidor