

KIOTI DK5810N 4WD

TRACTOR HUERTERO



corre por delante del paquete

Especificaciones

MODELO	DK5810N
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4B243DTL-A
Potencia Bruta	55 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Turbocargador	Turbocargador
Sistema de combustión	Encendido por compresión
Índice de compresión	19.2:2
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	223 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	45 L
Cárter del motor (filtro incluido)	7.7 L
Refrigerante del motor	(solo motor) 3.4 L
Caja de transmisión	43 L
Soporte del eje delantero	4.8 L
Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	48.1 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	87.45 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540/750 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	36.4 L/min
Bomba de dirección asistida	18.7 L/min
Flujo hidráulico total	55.1 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de elevación en el punto de elevación	1360 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	1232 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Carga vertical máxima de la barra de tiro	750 kg
Peso máximo de la carga del remolque	4300 kg
Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	4x4
Numero de velocidades	16F-16R
Tipo de inversor	Manual (inversor sincronizado)
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de tracción delantera	Embrague hidráulico multi disco
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.28 a 27.4 km/h
Reverso	De 0.28 a 26.7 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	2898 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1593 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1225 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1200 mm
Altura total (con barra de protección)	2138 mm
Despeje	386 mm
Radio de giro (con freno)	3420 mm
Peso total	1610 kg

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614
Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 cajas de válvulas

Equipamiento Opcional

- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Toldo

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal (incluye Joystick)
- Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.

área de impresión del distribuidor