

KIOTI NX6020CH 4WD

TRACTOR UTILITARIO



corre por delante del paquete

Especificaciones

MODELO	NX6020CH
Motor	
Modelo	Daedong
Modelo	4B243DTH-A1
Potencia Bruta	60 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Turbo cargador	Turbo cargador
Sistema de combustión	Encendido por compresión
Índice de compresión	19.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	262 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	56 L
Cárter del motor (filtro incluido)	7.7 L
Refrigerante del motor	7.7 L
Caja de transmisión	45 L
Soporte del eje delantero	7 L
Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	46.9 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	78.17 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	36.4 L/min
Bomba de dirección asistida	31.2 L/min
Flujo hidráulico total	67.6 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de elevación en el punto de elevación	1605 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	1441 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Carga vertical máxima de la barra de tiro	750 kg
Peso máximo de la carga del remolque	4300 kg
Transmisión	
Tipo de transmisión	Hidrostático
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	3 Rangos
Tipo de inversor	Accionamiento hidrostático
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Multidisco húmedo
Tipo de embrague	N/A
Sistema de tracción delantera	Embrague hidráulico multi disco
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0 a 31.64 km/h
Reverso	De 0 a 31.64 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	3742 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1669 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1355 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1334 mm
Altura total (con cabina)	2390 mm
Despeje	335 mm
Radio de giro (sin freno)	3690 mm
Radio de giro (con freno)	3040 mm

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 cajas de válvulas

Equipamiento Opcional

- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Toldo

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal (incluye Joystick)
- Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614

Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

área de impresión del distribuidor