

# KIOTI PX1052 4WD

TRACTOR AGRICOLA



*corre por delante del paquete*



# Especificaciones

MODELO	PX1052
<b>Motor</b>	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTTG
Potencia Bruta	99.2 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4
Turbo cargador	Turbo cargador
Desplazamiento total	4399 cc
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.5:1 ± 1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	372 kg
<b>Capacidad</b>	
Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	13.9 L
Caja de transmisión	74 L
Soporte del eje delantero	8.9 L
<b>Toma de fuerza (PTO)</b>	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	83.6 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	84.27 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	48.4 L/min
Bomba de dirección asistida	30.8 L/min
Flujo hidráulico total	79.2 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de elevación en el punto de elevación	2400 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	2200 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
<b>Transmisión</b>	
Tipo de transmisión	Manual (inversor de energía)
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	16 (4x4)
Numero de velocidades	16x16
Tipo de inversor	Inversor sincronizado
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco húmedo
Sistema de tracción delantera	Hidráulico
<b>Velocidades de viaje</b>	
Adelante	De 0.72 a 38.36 km/h
Reverso	De 0.72 a 38.09 km/h
<b>Dimensiones</b>	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4535 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	2000 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1510 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1535 mm
Altura total (con barra de protección)	2950 mm
Despeje	475 mm
Radio de giro (sin freno)	4400 mm
Radio de giro (con freno)	3900 mm
Peso total con cabina y llanta agrícola	3500 kg

\*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

## Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 Cajas de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Joy-Stick para cargador frontal

## Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Toldo



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



**KIOTI S.A. de C.V.**

Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón  
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
C.P. 31614

Tel: 625-578-6213 [www.kioti.com.mx](http://www.kioti.com.mx)

área de impresión del distribuidor