

KIOTI RX8030P 4WD

TRACTOR AGRICOLA



corre por delante del paquete

Especificaciones

| MODELO | RX8030P |
|---|------------------------------|
| Motor | |
| Fabricante | Daedong |
| Modelo | 4FT-TP2-A |
| Potencia Bruta | 75.1 hp |
| Índice de velocidad | 2600 rpm |
| No. de cilindros | 4 |
| Desplazamiento total | 2435 cc |
| Turbo cargador | Turbo cargador |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Índice de compresión | 17.4:1 |
| Orden de inyección | 1-3-4-2 |
| Peso (seco) | 269 kg |
| Capacidad | |
| Tanque de diésel | 85 L |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 9.7 L |
| Refrigerante del motor | 9.5 L |
| Caja de transmisión | 60 L |
| Soporte del eje delantero | 8.5 L |
| Toma de fuerza (PTO) | |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO) | 65.5 hp |
| Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor | 87.22 % |
| Toma de fuerza (PTO) trasera | Independiente, 540/540E rpm |
| Sistema Hidráulico | |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Posición |
| Bomba de implemento | 41.6 L/min |
| Bomba de dirección asistida | 31.2 L/min |
| Flujo hidráulico total | 72.8 L/min |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Capacidad de elevación en el punto de elevación | 2256 kg |
| Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación | 1768 kg |
| No. de cajas de válvulas remotas | 2 |
| Transmisión | |
| Tipo de transmisión | Manual (inversor de energía) |
| Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance | 4x6 |
| Numero de velocidades | 24x24 |
| Tipo de inversor | Inversor de energía |
| Dirección | Dirección asistida |
| Tipo de freno | Disco húmedo |
| Tipo de embrague | Multidisco hidráulico húmedo |
| Velocidades de viaje | |
| Adelante | De 0.17 a 37.86 km/h |
| Reverso | De 0.17 a 37.23 km/h |
| Dimensiones | |
| Longitud total (con 3 puntos y peso delantero) | 4050 mm |
| Ancho total (banda de rodadura mínima) | 1960 mm |
| Ancho de la banda de rodadura delantera | 1475 mm |
| Ancho de la banda de rodadura trasera | 1515 mm |
| Altura total (con estructura de protección) | 2730 mm |
| Despeje | 440 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 3930 mm |
| Radio de giro (con freno) | 3370 mm |
| Peso total con estructura de protección | 2540 kg |

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614

Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 Cajas de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Joy-Stick para cargador frontal

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



El tractor RX8030P cuenta con dos cilindros de elevación hidráulicos externos con una capacidad de elevación de 2,256 kg.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.

área de impresión del distribuidor