

KIOTI RX8030PC 4WD

TRACTOR AGRICOLA



corre por delante del paquete

Especificaciones

MODELO	RX8030PC
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4FT-TP2-A
Potencia Bruta	75.1 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Turbo cargador	Turbo cargador
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	269 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	95 L
Cárter del motor (filtro incluido)	9.7 L
Refrigerante del motor	9.5 L
Caja de transmisión	60 L
Soporte del eje delantero	8.5 L
Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	65.5 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	87.22 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540/540E rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	41.6 L/min
Bomba de dirección asistida	31.2 L/min
Flujo hidráulico total	72.8 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de elevación en el punto de elevación	2256 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	1768 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual (inversor de energía)
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	4x6
Numero de velocidades	24x24
Tipo de inversor	Inversor de energía
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco hidráulico húmedo
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.17 a 37.86 km/h
Reverso	De 0.17 a 37.23 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4050 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1960 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1475 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1515 mm
Altura total (con cabina)	2655 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	3930 mm
Radio de giro (con freno)	3370 mm
Peso total con cabina	2795 kg

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614

Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 Cajas de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Joy-Stick para cargador frontal

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



Un motor diésel con turbo cargador de 55 hp el cual proporciona un gran rendimiento con un bajo consumo de combustible.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.

área de impresión del distribuidor