

KIOTI PX1153PC 4WD

TRACTOR AGRICOLA



corre por delante del paquete

Especificaciones

MODELO	PX1153PC
Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTAG
Potencia Bruta	108.5 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4
Turbo cargador	Turbo cargador
Desplazamiento total	4399 cc
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	440 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	14.2 L
Caja de transmisión	85 L
Soporte del eje delantero	5 L
Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	88.9 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	81.9%
Consumo de combustible de la toma de fuerza	23.7 L/h
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Eléctrico
Bomba de implemento	74.8 L/min
Bomba de dirección asistida	46.5 L/min
Flujo hidráulico total	121.3 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de elevación en el punto de elevación	3665 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	3630 kg
Carga vertical máxima de la barra de tiro	1500 kg
Peso máxima de la barra de tiro	4500 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual sincronizado
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	32 (4x4X2)
Numero de velocidades	32X32
Tipo de inversor	Inversor hidraulico
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco húmedo
Sistema de tracción delantera	Hidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.65 a 39.64 km/h
Reverso	De 0.65 a 39.37 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4535 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	2293 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1686 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1754 mm
Altura total (con cabina)	2750 mm
Despeje	475 mm
Radio de giro (sin freno)	4994 mm
Radio de giro (con freno)	4411 mm
Peso total con cabina y llanta agrícola	3702 kg

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 Caja de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Joy-Stick para cargador frontal

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal

La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614

Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

área de impresión del distribuidor